
Scheda dati

Specifiche

Pannello preforato 600x800



NSYSTMP6080

Prezzo: 116,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Descrizione Piastra Di Montaggio	Telequick forata
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Rivestito di zinco

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
Altezza	Centri di fissaggio: 575 mm 600 mm
Larghezza	Nominale: 800 mm 708 mm
Tipo di meccanismo di azionamento	11 x 26 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,800 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	71,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,490 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	58
Confezione 2: altezza	104,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	216,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì