Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi piena 140X80 per PanelSeT S3D

NSYTLA

Prezzo: 14,14 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Standard
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 guarnizione separata
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Sigillo: polietilene espanso (PE)

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Numero Di Fori	3 marcature 25 mm
Altezza	140 mm
Larghezza	140 mm Reale: 200 mm
Profondità	80 mm Reale : 400 mm
peso prodotto	190 kg
Spessore	1,5…2,0 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Peso imballo (Kg)	194,000 g

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì