
# Scheda dati

Specifiche



## Morsetto Push-in, terra, 3pt, 2,5mm²

NSYTRP23PE

**Prezzo: 4,49 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Linergy |
| **Nome Prodotto** | Linergy TR |
| **Tipo Prodotto** | Morsettiera |
| **Nome Dispositivo** | TRA |
| **tipo morsettiera** | Protezione di terra |
| **livello morsettiera** | 1 |
| **Modalità di montaggio** | Aggancio |
| **Diametro Nominale** | 2,5 mm² |
| **lunghezza** | 60,5 mm |
| **Colore** | Verde-giallo |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 50 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **larghezza** | 5,2 mm |
| **altezza** | 36,5 mm |
| **connessioni - morsetti** | 1 push-in: a monte<br>2 push-in: a valle |
| **number of connections** | 3 |
| **Posizione collegamento** | Lato superiore |
| **numero di ingressi di misura** | 2 |
| **sezione dei fili** | 0,08…4 mm², solido<br>0,08…2,5 mm², flessibile senza terminazione cavo<br>0…2,5 mm², flessibile con terminazione cavo |
| **lunghezza di spelatura fili** | 10 mm |
| **tipo di strumento** | Sconnessione: cacciavite piatto<br>Connessione: senza attrezzi |
| **Materiale** | Poliammide 6/6: cassa isolante |
| **perdita dielettrica** | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4 |
| **costante dielettrica** | 3,7 a 1 MHz |
| **resistività** | 10000 MΩ/m conforme a IEC 60093<br>10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30 |
| **resistenza superficiale** | 1000 GΩ conforme a IEC 60093<br>1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **resistenza allo scorrimento** | 500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30 |
| **ritardo di fiamma** | V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94 |
| **peso prodotto** | 11,7 g |
| **Compatibilità gamma** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys |
| **Compatibilità Del Prodotto** | Contenitori Spacial |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Certificazioni Prodotto** | UL<br>CSA<br>GL<br>VDE |
| **resistenza dielettrica** | 1000 V conforme a IEC 60243-1 |
| **Temperatura ambiente di funzionamento** | -40…130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40…130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 0,7 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 3,5 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 6 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 9 g |
| **Unità di misura confezione 2** | BB1 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 50 |
| **Confezione 2: altezza** | 4,5 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 6,5 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 27 cm |
| **Confezione 2: peso** | 488 g |
| **Unità di misura confezione 3** | S01 |
| **Numero di unità per confezione 3** | 200 |
| **Confezione 3: altezza** | 15 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 15 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 40 cm |
| **Confezione 3: peso** | 2,149 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **5 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **4 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **Sì** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |
| Stato privo di alogeni | **Prodotto con parti in plastica prive di alogeni** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **50** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |