Scheda dati

Specifiche

Actassi telaio aereo per patch panel 19"

VDIM33174

Prezzo: 312,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Montanti 19 pollici
Applicazione	Telaio aereo
number of units 19" - Height	4U - 350 mm
installation mode	Montato su canale a scala Telaio Aereo
applications	Per montanti prodotti 19"
Modello Pulsantiera	Armadio aperto
colour	Montanti: nero corvino

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	2 montanti 19"
load rating	15 kg statico
support equipment	2 montanti 19 pollici (verticale) 4 staffa di fissaggio (angolare) 4 dadi e bulloni 4 fascette con sistema di sicurezza 2 fascette 1 etichettatura
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
larghezza	500 mm
profondità	160 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EIA-310D IEC 60297-3-100

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	54,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,802 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,695 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	140,340 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**24 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Prodotto privo di alogeni**
Senza PVC	**Si**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**0**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**