Scheda dati

Specifiche



Selettore luminoso rosso 3 posizioni.- filopannello - 24Vac/dc - ghiera grigia - Ø30 - LED universale - NO+NC

XB5FK134B5C0

Prezzo: 47,75 EUR

Presentazione

Materiale testa	Plastica colorata grigio chiaro
Informazioni posizione operatore	3 posizioni +/- 45°
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	Universal LED

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,6 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	5,2 cm
Peso imballo (Kg)	570,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative




Schneider Electric
NO
.3
.4
A600-Q600
ZBE-101


NO 3
4
X 1
U N
X 2
NC 1
2