Scheda dati

Specifiche



Allarme elettronico - 16 TONI - 0-96 DB - USCITA NPN - bianco - IP54

XVS96BMWN

Prezzo: 173,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Allarme elettronico
Nome Dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	PC (policarbonato): coperchio terminale PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): corpo
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Supporto al montaggio	Guida DIN 96 mm
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
assorbimento di corrente	250 mA a 12 V 292 mA a 12 V 292 mA a 24 V 354 mA a 24 V
Capacità di serraggio connessioni	<= 1 x 1,5 mm²
larghezza	96 mm
altezza	96 mm
profondità	58,1 mm
peso prodotto	0,4 kg

Ambiente

Tipo uscita digitale	NPN
Tipo di segnalazione	Allarme a 16 toni
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-35…70 °C
Temperatura Ambiente	-20…50 °C
grado di protezione IP	Panel mounted: IP54 conforme a CEI 60529
livello di rumore	0…96 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,100 cm
Confezione 1: profondità	14,100 cm
Peso imballo (Kg)	534,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,740 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	81,920 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**13 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Disegni dimensionali

Allarme elettronico

Dimensioni

