Scheda dati

Specifiche



Elemento LED per contatti wireless ZBRT per verifica presa in carico comando.

ZBRV1

Prezzo: 56,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5R
Tipo Prodotto	Visual feedback
Nome Dispositivo	XB5R
Colore sorgente luminosa	Bianco
compatibilità prodotto	ZBRRA - receiver (V2.2 and above) ZBRRC - receiver (V2.2 and above) ZBRRD - receiver (V2.2 and above) ZBRA1 - antenna (V3.3 and above) ZBRN1 - wireless access point (V3.32 and above) ZBRN2 - wireless access point (V3.32 and above)
Vendita quantità indivisibile	1

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	3 V con batteria
Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Sorgente luminosa	LED integrato
Attacco lampada	LED
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Profondità di incasso	42 mm
Altezza totale CAD	37,4 mm
Larghezza totale CAD	24,2 mm
Profondità totale CAD	39,6 mm
peso prodotto	0,009 kg
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…55 °C
umidità relativa	95 % a 0…55 °C senza condensa
Durata meccanica	50000 cicli
Resistenza agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f= 11…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 +/-10 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforme a IEC 61000-4-2 Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforme a IEC 61000-4-2 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 3 V/m conforme a IEC 61000-4-3 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 3 V/m (1000...6000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3
Certificazioni Prodotto	CSA UL listed / CSA EAC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	5,2 cm
Peso imballo (Kg)	17,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,459 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**31 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**D80c6bb3-1d19-432e-ba6a-09b4c789fe9a**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images

Alternative






ZBRV1
Made in France
3L2020-W39
LISTED
170M
IND.
CONT.
EQ.
Schneider
Electric





