SIEMENS

Foglio dati 3SB2202-0AH01

pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente, bottone, piatto, 1 NO



Figura simile

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Pulsanti
esecuzione del prodotto	Apparecchio completo rotondo
designazione del tipo di prodotto	3SB2
Custodia	
numero dei punti di comando	1
Attuatore	
dell'elemento di comando	Pulsante
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	A impulso
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
colore dell'elemento di azionamento	Trasparente
materiale dell'elemento di azionamento	plastica
forma dell'elemento di azionamento	Pulsante piatto
tipo di sbloccaggio	senza
numero delle posizioni di commutazione	2
Ghiera	
parte integrante del prodotto anello frontale	Sì
esecuzione della ghiera frontale	Standard
materiale della ghiera frontale	plastica
colore della ghiera frontale	Nero
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Blocchetto di contatti/ portalampada	
numero dei portalampada	0
numero dei blocchetti di contatti	1
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	
● apertura positiva	No
● funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
grado di protezione IP	IP65
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5 g
frequenza di commutazione max.	1 000 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,024 kg
tensione di impiego valore nominale	5 ... 250 V

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con AC-12	
● con 24 V valore nominale	10 A
● con 60 V valore nominale	10 A
● con 110 V valore nominale	10 A
● con 230 V valore nominale	10 A
corrente di impiego con AC-15	
● con 24 V valore nominale	4 A
● con 110 V valore nominale	4 A
● con 230 V valore nominale	4 A
corrente di impiego con DC-12	
● con 24 V valore nominale	6 A
● con 60 V valore nominale	5 A
● con 110 V valore nominale	2,5 A
● con 230 V valore nominale	1 A
corrente di impiego con DC-13	
● con 24 V valore nominale	3 A
● con 60 V valore nominale	1,2 A
● con 110 V valore nominale	0,7 A
● con 230 V valore nominale	0,3 A
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a spina piana
coppia di serraggio delle viti nel supporto max.	0,4 N·m
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio	fissaggio su piastra frontale
forma della finestra d'incasso	circolare
diametro di incasso	16 mm
altezza di incasso	8 mm
larghezza di incasso	19 mm
profondità di incasso	50 mm

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	CCC, UL, EAC, CE EG-Konf., UKCA

Test Certificates			other
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Confirmation

产品合格 QC PASS

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10

© Copyright Siemens

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2202-0AH01
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2202-0AH01
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2202-0AH01
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2202-0AH01&lang=en

---

Ultima modifica: 04/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens