SIEMENS

Foglio dati

4AM4842-8DN00-0EA0



Figura simile

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,5 /2; Upri(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec(V):24; Isec(A):20,833; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	500
rendimento		0,91
tipo di collegamento per trasformatori		Ii0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
● monitoraggio di temperatura		No
● controllo di isolamento		No
● protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	2 000
tensione di cortocircuito relativa	%	3,8
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
● _1 valore nominale	V	550
● _2 valore nominale	V	525
● _3 valore nominale	V	500
● _4 valore nominale	V	480
● _5 valore nominale	V	460
● _6 valore nominale	V	440
● _7 valore nominale	V	415
● _8 valore nominale	V	400
● _9 valore nominale	V	380
● _10 valore nominale	V	230
● _11 valore nominale	V	208
frequenza di ingresso elettrica		
● min.	Hz	50
● max.	Hz	60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
● _1 valore nominale	V	24
frequenza di uscita elettrica		
● max.	Hz	60
● min.	Hz	50

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		B
temperatura ambiente valore nominale	°C	40
grado di protezione IP		IP00
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		
● sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
● sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		EI 120/72
larghezza	m	0,122
altezza	m	0,121
profondità	m	0,134

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	other	Environment
EAC, CE EG-Konf., UKCA	Confirmation, 产品合格 QC PASS	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM4842-8DN00-0EA0
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4842-8DN00-0EA0
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM4842-8DN00-0EA0
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4842-8DN00-0EA0&lang=en

Ultima modifica: 02/04/2025

© Copyright Siemens