




# DENA 2

**lampada da parete, biemissione, A60, alluminio spazzolato, L/La/H 10/8/30, vetro parzialmente satinato, max. 80W**

La lampada da parete ad alto voltaggio DENA 2, realizzata in alluminio spazzolato, è dotata di un cilindro in vetro satinato. Predisposta per l'uso con lampadine universali o a risparmio energetico del tipo E14, la lampada da parete biemissione DENA 2 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 147529 |
| **Numero di attacchi** | 2 |
| **Codice IP** | IP 20 |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dettagli di montaggio** | Parete |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 40 W |
| **Colore** | alluminio |
| **Larghezza** | 8 cm |
| **Altezza** | 30 cm |
| **Profondità** | 10.2 cm |
| **Peso netto** | 0.868 kg |
| **Peso lordo** | 1.163 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 211 |

## Lampadina consigliata

| | |
|---|---|
| 1005284 | C35 E14 , sorgente luminosa a LED trasparente 4,2W 2700K CRI90 320° |
| 1005285 | C35 E14 , sorgente luminosa a LED smerigliato 4,2W 2700K CRI90 320° |