


# NAUTILUS SPIKE XL

**lampada a picchetto, Outdoor QPAR51, IP65, nero, max. 11W, incl. cavo da 1,5 m con spina**

I faretti mobili della famiglia NAUTILUS sono i bestseller tra i plug & play firmati SLV che da anni adornano infinite ambientazioni outdoor di case e negozi. Il motivo è evidente: una qualità senza compromessi in fatto di durata e flessibilità. Un apparecchio da esterni NAUTILUS sia nelle fredde notti invernali che nelle calde serate estive creano in giardino un'atmosfera unica con effetti luminosi. Per dare risalto a fiori, alberi o corsi d'acqua: Nautilus è sempre la scelta giusta. La famiglia NAUTILUS comprende apparecchi con innumerevoli versioni, forme, tipi e colori, con o senza spina, con piastra di montaggio o picchetto. Nei modelli con attacco GU10, fare attenzione alla misura massima e alla potenza elettrica per la lampadina utilizzabile (non in dotazione). Quando intendete lasciarvi conquistare dai vantaggi di un classico SLV?




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 227410 |
| **Lampadine** | LED GU10 51mm |
| **Numero di attacchi** | 1 |
| **Lampade incluse** | No |
| **Orientabilità** | 180 ° |
| **Girevole od orientabile** | orientabile |
| **Codice IP** | IP 44 / IP 65 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 06 |
| **Resistenza all'urto** | 1 Joule |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dettagli di montaggio** | Pavimento |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 11 W |
| **Colore** | nero |
| **Emissione** | diretto |
| **Lunghezza** | 13 cm |
| **Diametro** | 9.5 cm |
| **Lunghezza picchetto da terra** | 17.5 cm |
| **Peso netto** | 0.577 kg |
| **Peso lordo** | 0.641 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 593 |

## Lampadina consigliata

| | |
|---|---|
| 1005077 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero |
| 1005080 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero |
| 1005083 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36° |