Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Algoritmo Floor Corpo Lampada 600mm - LED RGB 9W



DESIGN BY :

Carlottade Bevilacqua,PaolaDi Arianello

MATERIALI :

Alluminio Estruso

DESCRIZIONE :

Sistema di illuminazione a LED da incasso a pavimento per creare delle linee luminose sottili. ideale per strutturare spazi, disegnare contorni di un'architettura o fornire illuminazione d'orientamento. IP67. l'uso è consentito solo per interni. Sistema composto da apparecchi a LED ad alta resa RGB o monocromatica in tonalità warm white e neutral white, e di una cassaforma. Dimensioni ultra compatte che consentono di limitare l'impatto ambientale architettonico e favorisce l'installazione persino nelle zone di difficile accesso. Apparecchio in estruso di alluminio con finitura anodizzata chiuso da un diffusore in vetro temprato di 8 mm di spessore. Disponibile in 3 lunghezze: 600 mm, 900 mm e 1200 mm. Gruppo di alimentazione e interfaccia di controllo LED da ordinare separatamente. Cassaforma in estruso di alluminio, da ordinare separatamente. disponibile in due lunghezze (1300 mm e 4900 mm), si può ritagliare in loco. fornito con coperchio rimovibile in plastica riciclabile che permette di installare l'apparecchio a filo con il pavimento. Carica statica massima: 5000n. Apparecchi precablati con sistema di connettori rapidi per facilitare il collegamento in cascata. Un sistema di 'bus proprietare' a bassa tensione permette di coprire delle lunghe distanze senza alimentazione supplementare. Non conviene per installazione incassata a parete o a soffitto. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Emissione

Diffusa

IP67

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Algoritmo Floor Corpo Lampada 600mm - LED RGB 9W
Codice articolo:	**M220000**
Colore:	Anodizzato Naturale
Materiale:	Alluminio Estruso
Serie:	Architectural
Ambiente di utilizzo:	Interni

OTTICHE

Emissione:	Diffusa

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 60
Larghezza:	cm 4.2
Altezza:	cm 6.4
Peso:	1.3
Resistenza all'impatto:	IK08

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	9
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	RGB
Classe:	A

MISURE



SORGENTE LUMINOSA

IP67

LUMINAIR

Tensione di alimentazione:	220V-240V



ALGORITMO FLOOR - Cassaforma in estruso di alluminio. Tagliabile su misura. Lunghezza 1300mm.M221000



ALGORITMO FLOOR - Cassaforma in estruso di alluminio. Tagliabile su misura. Lunghezza 4900mm.M221100



ALGORITMO FLOOR - Testate terminali (2 pezzi) in alluminio.M221300



ALGORITMO FLOOR - Staffa di fissaggio (4 pezzi) in acciaio inox. Posizione regolabile lungo la scatola. Altezza

Artemide

ACCESSORI



ALGORITMO FLOOR - Cassaforma in estruso di alluminio. Tagliabile su misura. Lunghezza 1300mm.M221000



ALGORITMO FLOOR - Cassaforma in estruso di alluminio. Tagliabile su misura. Lunghezza 4900mm.M221100



ALGORITMO FLOOR - Testate terminali (2 pezzi) in alluminio.M221300



ALGORITMO FLOOR - Staffa di fissaggio (4 pezzi) in acciaio inox. Posizione regolabile lungo la scatola. Altezza regolabile (+/- 22 mm). M221400



ALGORITMO FLOOR - Giunto lineare (2 pezzi) in acciaio inox. Permette di collegare meccanicamente tra di loro le cassaforme.M221500



ALGORITMO FLOOR - Kit cavo di alimentazione. Comprende 1 cavo (3x0,75 mm²) di 5 m di lunghezza per collegare l'interfaccia di controllo all'apparecchio di testa + 1 tappo per chiudere l'apparecchio di coda.M221600



ALGORITMO FLOOR - Cavo di prolunga 3x0,75mm². Lunghezza 10m.M221700



ALGORITMO FLOOR - Cavo di prolunga 3x0,75mm². Lunghezza 20m.M221800



Unità di alimentazione elettronica. IP67. Tensione d'ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz. Tensione d'uscita: 48VDC. 100W. Per alimentare fino a 90W. 220x68x38mm.M075000



Unità di alimentazione elettronica. IP67. Tensione d'ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz. Tensione d'uscita: 48VDC. 240W. Per alimentare fino a 225W. 244x68x39mm.M075100



ALGORITMO SYSTEM - Giunto elettrico per collegare moduli ALGORITMO SYSTEM a LED installati a parete e moduli incassati a pavimento ALGORITMO FLOOR, alimentati dallo stesso circuito elettrico.M221900