
Artemide





850°




Ottica dark light kit

Length	Weight	Code
1184mm	0,20Kg	M186700
2368mm	0,40Kg	M187300

Non adatta per versione Fluo

Algoritmo LED bianco	LED		luminaire	
Power	20W	20W	23W	23W
Flux	2440lm	2600lm	1464lm	1560lm
CCT	3000K	4000K	3000K	4000K
CRI	=80 (typ.)			
Color tolerance	MacAdam 4SDCM			
Serivice life	L70(6K) > 36000h			
Beam			C0-C180	C0-C180
			2x36°	2x36°
			C90-C270	C90-C270
			2x46°	2x46°
Efficiency			60%	60%
Efficacy	122lm/W	130lm/W	64lm/W	68lm/W

23W



Valori riferiti al corpo lampada L 1184mm.

Patent pending (IT) n° MI2013A001711

Componenti elettrici



Cablaggio passante supplementare (opzionale).
Necessario nelle configurazioni che abbinano piastre precablate LV e MV.

		Code
LV	1184mm	M198800
LV	2368mm	M199000



Kit di alimentazione.
Permette di alimentare la prima piastra cablata di una serie.
Da usarsi solo per installazioni a incasso o a soffitto.

	Code
LV (3xmax 1,5 mm²) per alimentare piastre LED RGB.	M073230
MV (7xmax 1,5 mm²) per alimentare moduli fluorescenti, piastre LED bianchi e moduli d'accento.	M073240

Schermi di chiusura per giunti a 90°



Raccordo su 1 piano
Da agganciare al modulo.
Compatibile con i giunti per raccordo sullo stesso piano.
Per la continuità tra moduli dark light fluo, LED e tra moduli spot.

Code: M198000

