

SCHEDA PRODOTTO

LineaLed 8W 3000K



DESIGN BY:

Carlotta de Bevilacqua
2010

MATERIALI:

Alluminio, vetro temperato opalino antiscivolo

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.

Installazione ad incasso a terra.

Costituito da Corpo in estruso di alluminio, vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci.

Cassaforma in acciaio per incasso a terra.

Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5.

Vetro temperato antiscivolo opale, spessore 8mm.

Cassaforma per la posa in opera in acciaio AISI 304, con tappi meccanici di chiusura e accessori per collegamento in serie (da ordinare separatamente).

Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto.

Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.

Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

Seguire scrupolosamente le istruzioni.

VERSIONE

LED

Alluminio

CODICE PRODOTTO

NL7419VSK0

Emissione



IP65/IP67



Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con morsetto aggancio rapido IP68 fornito di serie alloggiabile nella cassaforma.

Collegare un numero massimo di 10 prodotti in linea continua.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: LineaLed 8W 3000K
Codice articolo: NL7419VSK0
Colore: Alluminio
Materiale: Alluminio, vetro temperato opalino antiscivolo
Serie: Nord Light, Outdoor
Area di utilizzo: Outdoor Urban

OTTICHE

Emissione: Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 97.8
Larghezza: cm 4.7
Altezza: cm 6.5

LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Watt: 8W
Flusso Luminoso (lm): 432
Numero: 1 x 96 Led
Tipologia: SMD
Temperatura Colore (K): 3000K
Classe: A
Voltaggio: 24 Vdc

MISURE



COLORE



LUMINAIR

Watt: 8 W
Tensione di alimentazione: 24Vdc

Installazione



ACCESSORI



80 x 50 x 1,5mm
staffa di giunzione
continuity joint

LINEALED STAFFA
GIUNZIONE C/CASSA NL75810



46,5 x 62,5 x 1,5mm
testata cassaforma
housing end cap

LINEALED TESTATA
CASSA(COPPIA) NL74890



ALIMENT. 40W 24Vdc IP67
NL62040



ALIMENT. 70W 24Vdc IP67
NL89080



ALIMENT. 150W 24Vdc IP67
NL62880



LINEALED C/CASSA 98CM
NL76680



CONNETTORE
ALIMENTAZIONE + TAPPO
NL19052