Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Ego 150R DL 38° 3000K Alluminio



DESIGN BY:

Artemide
2011

MATERIALI:

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÅãC. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III) EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.

VERSIONE

LED

Alluminio

CODICE PRODOTTO

T4085WFLW00

Emissione

IP 65/67

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Ego 150R DL 38° 3000K Alluminio
Codice articolo:	T4085WFLW00
Colore:	Alluminio
Serie:	Outdoor

DIMENSIONI

Diametro:	cm 15
Profondità incasso:	cm 12
Forma incasso:	Tonda
Resistenza all'impatto:	IK10


LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	8W
Wattage (Singolo):	2W
Flusso Luminoso (lm):	382lm
Numero:	1 x 4
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR

Starter:	alimentazione elettronica inclusa
Watt:	8W

MISURE



COLORE