Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Ego Flat 90S DL 24° 3000K Alluminio



DESIGN BY:

Artemide
2011

MATERIALI:

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÅãC. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III) EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.

VERSIONE

LED

Grigio Bianco RAL 9002

CODICE PRODOTTO

T42004FLW00

Emissione

IP 65/67

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Ego Flat 90S DL 24° 3000K Alluminio
Codice articolo:	T42004FLW00
Colore:	Grigio Bianco RAL 9002
Serie:	Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza base:	cm 9
Larghezza base:	cm 9
Profondità incasso:	cm 6
Forma incasso:	Quadrata
Resistenza all'impatto:	IK10


LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	3W
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR

Power Supply:	Alimentatore elettronico fornito a parte
Watt:	3.2W
Flusso Luminoso (lm):	179lm
CCT:	4000K
Efficiency:	100%
Efficacy:	55.94lm/W
CRI:	0

MISURE



COLORE

ACCESSORI



ALIMENT. 5W 350mA IP67
NL11022



ALIMENT. 11,2W 350mA IP67
NL19019