

SCHEDA PRODOTTO

Spike 48W - 28 ° 3000K



DESIGN BY:

Artemide
2011

MATERIALI:

Alluminio, vetro temperato trasparente.

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB. Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm. Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone. Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie. Alimentatore remoto a 24Vdc. Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno. Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta. Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Versione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu. Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

VERSIONE

LED

Alluminio

CODICE PRODOTTO

T430325W00

Emissione

IP65



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Spike 48W - 28 ° 3000K
Codice articolo:	T430325W00
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio, vetro temperato trasparente.
Serie:	Outdoor
Area di utilizzo:	Outdoor Facciate

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 96.6
Altezza:	cm 4.2
Diametro base:	cm 3.5


LAMPADINE INCLUSE

	Categoria:	LED
	Numero:	4 x 6
	Watt:	12W
	Temperatura Colore (K):	3000K
	Classe:	A
	Voltaggio:	24 Vdc

LUMINAIR

Power Supply:	Elettronico remoto
Watt:	48W
Tensione di alimentazione:	24Vdc
Flusso Luminoso (lm):	2215lm
CCT:	3000K
Efficacy:	46lm/W

MISURE



COLORE



ACCESSORI

ACCESSORI			
NO IMAGE AVAILABLE	NO IMAGE AVAILABLE	NO IMAGE AVAILABLE	NO IMAGE AVAILABLE
ALIMENT. 40W 24Vdc IP67 NL62040	ALIMENT. 70W 24Vdc IP67 NL89080	ALIMENT. 150W 24Vdc IP67 NL62880	Schermo antiabbagliamento 949MM T430804