

Gamma

VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK



Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato

THEA |

Codice	Nome		Descrizione
P111528	THEA A15 O.PF		Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.
P111714	THEA A15 O.PF UNI		Coppia di fotocellule universali adatte ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e di 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

• Gamma

• VANTAGGI

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

VANTAGGI

Integrazione e design: THEA è l'unico oggetto al mondo che integra una fotocellula orientabile con segnale sincronizzato ad un lampeggiante led ad alta efficienza. Il tutto vestito dal design language di Bft, con forme che trasmettendo modernità, innovazione e tecnica creano un prodotto che fonde perfettamente eleganza e funzionalità, praticità e sicurezza, ergonomia e semplicità.

Massima semplicità di installazione: Grazie a THEA i tempi ed i costi di installazione vengono drasticamente ridotti! Nella posa della fotocellula automaticamente si posa anche il lampeggiante, senza cavi dedicati, senza tubature supplementari, senza collegamenti specifici. Il sincronismo del segnale, inoltre, permette al lampeggiante di segnalare eventuali malfunzionamenti o disallineamenti della fotocellula tramite lampeggi diversi.

Universalità: THEA può essere collegata su tutte le centrali Bft di nuova generazione, con gestione verificata delle sicurezze. In questo modo l'alimentazione della fotocellula e del lampeggiante è unica e non richiede cavi dedicati per l'una o l'altro, garantendo comunque il corretto funzionamento dei due prodotti. THEA UNI può invece essere collegata ad una qualsiasi centrale di comando con alimentazione fotocellule e lampeggiante a 24V, sia essa prodotta da Bft che da altri marchi.

	THEA
Tensione	24 V
Orientabilità orizz.	40 °
Orientabilità vert.	10 °
Portata	30 m
Grado di protezione	IP55


• Gamma

• VANTAGGI

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome		Descrizione
	P903022	PHP BI		Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME
	P903018	PHP		Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	P903019	PHP2		Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 1038 mm
	P903021	PHP ADA CC		Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA/DESME su colonnine serie CC
	P903023	PHP BA1		Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo
	P903020	APL		Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP