ATHOS AC A

ALENA SW2 D113811 00004 Consigliata

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.



- Applicazione: quadro di comando per uno o due operatori per cancelli battenti e porte industriali a libro
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase 400W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: programmazione trimmer e dip-switch, morsettiere estraibili con colorazione standard, ricevente radio integrata, apertura pedonale da radiocomando. Gestione rallentamenti in apertura e chiusura (solo sui motori elettromeccanici), gestione coste resistive 8K2/contatto, gestione dispositivi di sicurezza verificati, gestione elettroserratura, regolazione elettronica della coppia motore (solo su elettromeccanici), logica 3/4 passi, apertura pedonale, colpo di ariete in apertura.
- Funzioni principali: logica 3/4 passi, apertura pedonale, sicurezze verificate e autodiagnosi
- Compatibilità: ALTAIR P, ALTAIR ed ARIES

	ATHOS AC A25 AL	ATHOS AC A25 AR	ATHOS AC A40 AL	ATHOS AC A40 AR	ATHOS AC A25 AL 120	ATHOS AC A25 AR 120	ATHOS AC A40 AL 120	ATHOS AC A40 AR 120
Tipologia Operatore	battenti elettromeccanici							
Alimentazione scheda	230 V							
Alimentazione	230 V				120 V			
Unità di controllo	ALENA SW2							
Potenza assorbita	280 W							
Corsa utile stelo	300 mm		400 mm		300 mm		400 mm	
Angolo massimo	110 °							
Lunghezza Anta	2,5 m		4 m		2,5 m		4 m	
Peso Anta	700 kg		400 kg		700 kg		400 kg	
Tempo manovra	14 sec		16 sec		14 sec		16 sec	
Rallentamento	si							
Blocco	meccanico							
Sblocco	chiave triangolare							
Frequenza utilizzo	semi intensivo							
Condizioni ambientali	da -20 °C a 55 °C							
Grado di protezione	IP 54							