

Gamma

• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK



Ricevente miniaturizzata bicanale da interno per il controllo wireless di luci o di operatori

MIME |  | 

Codice	Nome		Descrizione
D113824	MIME AC		Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore
R400005	KIT MIME AC		Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando MITTO 4 Clear Ice

• Gamma

• **VANTAGGI**
• **PLUS**

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK****VANTAGGI**

Grazie a MIME AC accendere e spegnere delle luci o comandare l'apertura di una tapparella non è mai stato così facile! Questa nuova ricevente miniaturizzata permette infatti di comandare tramite un telecomando Bft delle luci o degli operatori da qualsiasi punto della casa, senza dover intervenire sull'impianto elettrico esistente per spostare interruttori e/o pulsanti.

PLUS

La ricevente può essere programmata in modo rapido e semplice grazie ad un pulsante, un led ed un buzzer.



Possibilità di comandare fino a 2 luci alimentate in 230Vac con potenza massima pari a 1250W ciascuna



Possibilità di comandare in alternativa 1 operatore alimentato in 230Vac con potenza massima pari a 500VA

	MIME
Alimentazione	230 V
Condizioni ambientali	da -20 °C a 40 °C
Antenna integrata	sì

• Gamma

• VANTAGGI
• PLUS

• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	D111904	MITTO B RCB02 R1	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	D111906	MITTO B RCB04 R1	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	D111947	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice
	D111946	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Giallo Sunrise Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Giallo Sunrise
	D111945	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Rosso Vineyard Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore Rosso Vineyard
	N999522	CLIP B 00 R04	Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz
	P121016	RB	Radiocomando da parete 4 canali rolling code
	P121024	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless con funzionamento in 433Mhz rolling code. Può gestire fino a 10 canali e fino a 100 codici. Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.