

## Scheda Prodotto

### ATRIUM/ AIOM - Modulo 10 ingressi/uscite

#### Descrizione prodotto

L'AIOM è un modulo con 10 ingressi/uscite, compatibile con la serie ATRIUM di prodotti per il controllo accessi.

L'AIOM integra un web server per la configurazione, un alimentatore interno e una comunicazione RS485 con rilevamento automatico, eliminando il rischio di errori dovuti a ponticelli o DIP switch.

L'AIOM viene fornito in un contenitore metallico, che garantisce maggiore sicurezza e offre ampio spazio per le connessioni.

**ATRIUM**  
ACCESS CONTROL



#### Caratteristiche

- Contenitore metallico per una maggiore sicurezza
- Web server integrato, alimentatore e caricabatterie inclusi
- Ampio spazio interno per facilitare le connessioni
- Fino a 20 ingressi tramite tecnologia di zone doubling
- Supporto fino a 500 porte e 10.000 utenti e badge



Certificazione



RAEE

**RoHS**

Certificazione



-22°C a 50°C

## Comunicazione

**Bus: RS-485 AIOM (max 100 per A22)**  
(Alimentazione aggiuntiva necessaria se > 2 moduli)  
**Auto-rilevamento** dei moduli hardware  
(Senza DIP switch)

## Specifiche degli ingressi

**Ingressi multifunzione: 10**  
(fino a 20 con tecnologia zone doubling)

## Specifiche delle uscite

- **Uscite multifunzione: 10**  
open collector, 100 mA

## Electrical Specifications

**Ingresso alimentazione:** alimentato dal bus RS-485 dell'A22 a 12 Vdc  
(massimo 2 moduli alimentati direttamente)

