

Terminale industriale rilevazione Presenze RFID Wi-Fi

- Terminale anche stand-alone
- Rilevazione presenza con:
 - Pin da key
 - Badge RFID
 - Pin e Badge
- Display 2,1 inch LCD a colori
- Memorizzazione delle rilevazioni
- LAN Ethernet
- Wi-Fi
- Modo di riconoscimento:
- Installazione a muro o a tavolo
- Dimensioni: 204 x 145 x 47 mm
- 50.000 utenti
- 300.000 transazioni
- Comando sirena Opzionale
- Menù in italiano



Il nuovissimo terminale **TA280P** integra tutte le funzionalità indispensabili per una rilevazione delle presenze che tenga in considerazione le diverse necessità aziendali e ottemperare alle normative della privacy.

Progettato espressamente per gli ambienti industriali, coniuga robustezza e un design raffinato che ne consentono l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente.

La tecnologia RFID del lettore permette l'utilizzo di card personalizzate con il logo aziendale senza usura nel tempo. Completano la dotazione l'enorme numero di utenti e la capacità di memorizzazione che ne permette l'impiego a lungo anche in assenza di connessione.



TERMINALE TKTA280PRJ

Caratteristiche tecniche	
Sistema Operativo	Embedded Linux
Rilevazione RFID PIN Tempo di riconoscimento	Badge o Tags RFID 125 KHz EM / 13,56 MHz MF opzionale Pin mediante tastiera < 1 sec
Capacità Utenti (1:N) Transazioni TCP/IP Wi-Fi 3G opzionale	50.000 300.000 10/100 Mb 802.11 b/g/n WCDMA
Interfacce USB Relè Display Suono	USB 2.0 (Host) 1 relè comando sirena 3" LCD Colori retroilluminato 24 bit
Hardware Temperatura di esercizio Umidità relativa Alimentazione Dimensioni Peso Certificazioni Alimentatore Fissaggio	0 ÷ 45 °C 20 ÷ 80% non condensante 12 V DC – 1,5A 204 x 145 x 47 mm 450 gr CE, FCC, RoHS Da spina 12VDC 1,5A EU plug A muro mediante piastra in dotazione

