**CJ160VA**

Seghetto alternativo - 160 mm - 800 W







## Caratteristiche

Potente e robusto seghetto alternativo da 800 W con un super-efficiente sistema di taglio dall'orbita ellittica e dotato della modalità **AUTO MODE** che consente alla macchina di cambiare la velocità di oscillazione in accordo con il carico di lavoro, ottimizzando l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni ed alla rumorosità. Rinnovato sistema di fissaggio e sgancio lama senza utensili, molto robusto con leva in metallo, zona di lavoro illuminata grazie una sorgente luminosa a led e costantemente pulita da un efficiente sistema soffiante. Dotato di interruttore laterale, selettore della velocità variabile per scegliere la migliore velocità costante di taglio e di 4 regolazioni della oscillazione della lama. Carter ingranaggi e base in alluminio, ma con la superficie di appoggio in teflon, che consente un eccezionale scorrevolezza di taglio. Questa è regolabile in inclinazione da 0° a 45°. Adattatore per tagli curvi, paraschegge e raccordo aspirazione trucioli posteriore sono di serie.

## Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Capacità taglio legno** | 160 mm |

| | |
|---|---|
| **Capacità taglio acciaio** | 10 mm |
| **Raggio minimo di taglio** | 25 mm |
| **Potenza assorbita** | 800 W |
| **Velocità a vuoto** | 800 ~ 2.800 corse/min |
| **Velocità a vuoto (Auto Mode)** | 1.400 corse/min |
| **Velocità con carico (Auto Mode)** | 2.800 corse/min |
| **Lunghezza corsa lama** | 26 mm |
| **Angolo di taglio massimo** | 45° (a destra e sinistra) gradi |
| **Lunghezza** | 273 mm |
| **Larghezza** | 75 mm |
| **Altezza** | 190 mm |
| **Peso** | 2,5 kg |
| **Spazzole carbone** | 999041 standard |
| **Spazzole carbone** | 999072 autobloccanti |
| **Codice articolo** | CJ160VAW1 |
| **Codice EAN** | 4966376293940 |
| **Accessori in dotazione** | 2 lame - chiave a brugola - paraschegge<br>raccordo aspirazione - base per tagli curvi - valigetta stackable |

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.