DH52MA

Martello combinato - 11,8 kg



Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) robusto e molto potente grazie al motore da **1.500W** . L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, ghiera di regolazione in 6 velocità e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **15,5 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leva dell'interruttore, l'impugnatura ammortizzata "LVH" e del ampio selettore di modalità che permette una facile regolazione anche con guanti, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.500W
- Energia per singolo colpo 15,5Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete, e idoneo per lavorazioni a pavimento
- Martello combinato per lavorazioni medio-pesanti

Applicazioni

· Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 52mm.
· Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
· Realizzazione di fori passanti con corone fino a 160 mm.
· Demolizione di pareti in muratura.
· Demolizione, ripristino e correzione di pavimentazioni in calcestruzzo e muratura.
· Creazione di aperture (passaggio tubature a parete/pavimento, infissi e serramenti)
· Realizzazione di tracce e scanalature per la posa di tubazioni, cavi e condutture.
· Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max

Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	260 - 380 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.750 - 2.900 colpi/min
Energia del singolo colpo	11,3 J (EPTA)
Lunghezza	535 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	287 mm
Peso	9.4 kg
Spazzole carbone	- standard
Spazzole carbone	- autobloccanti
Codice articolo	DH45MAWS
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.