DH52MEY

Martello combinato - 11,5 kg - Brushless - UVP - ZVRP











Caratteristiche

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 18,8 Joule (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale **(ZVRP)**. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto. I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie alla tecnologia antivibrante **UVP** (solo 9.8 m/sec2). Il corpo motore in robusto alluminio **(AHB)**, la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	52 mm
Ø foro con punta corona	160 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W

Velocità a vuoto	110 - 280 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.000 - 2.400 colpi/min
Energia del singolo colpo	18,8 J (EPTA)
Lunghezza	585 mm
Larghezza	116 mm
Altezza	263 mm
Peso	11,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	9,8 m/s2 (triassiali) EN 60745
Vibrazioni massime in scalpellatura	9,7 m/s2 (triassiali) EN 60745
Codice articolo	DH52MEYWS
Codice EAN	4966376285327
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.