**G3613DVF**

Smerigliatrice Ø 125 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



## Caratteristiche

Smerigliatrice 36V con interruttore a paletta, elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Eroga una potenza resa di 1500 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Luce a led per illuminare la zona di taglio attivabile tramite un tasto. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale **(ZVRP)**, anti-contraccolpo **(KPS)** e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo **(STOP&START)**. SE SPINGI...NON MI FERMO!

**NOTE TECNICHE:**

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 1500 W
- Utilizza la nuove batterie Multi Volt con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore a paletta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzinamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco
- Luce a led

## Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Ø del disco** | 125 mm |
| **Ø foro del disco** | 22 mm |
| **Attacco alberino filettato** | M14 x 2 |
| **Velocità a vuoto** | 3.200 - 10.000 giri/min |
| **Velocità AUTO MODE** | 5.500 a vuoto |
| **Lunghezza** | 389 mm |
| **Circonferenza impugnatura** | 176 / 144 mm |
| **Peso (EPTA)** | 3.1 kg |
| **Codice articolo** | G3613DVEW2 |
| **Codice EAN** | - |
| **Accessori in dotazione** | Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable |

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!**
**SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A *(accessorio opzionale venduto separatamente)* è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.