G3615DVE

Smerigliatrice Ø 150 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Smerigliatrice 36V elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Eroga una potenza resa di 1500 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 / 144 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Luce a led per illuminare la zona di taglio attivabile tramite un tasto. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale **(ZVRP)**, anti-contraccolpo **(KPS)** e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo **(dispositivo STOP&START)**.

COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO STOP & START?
Quando si esercita un carico eccessivo durante la lavorazione il dispositivo si attiva interrompendo la velocità salvaguardando il motore, a quel punto l'operatore dovrà alzare leggermente la macchina togliendola dal carico di lavoro, in questo modo il dispositivo si sbloccherà e la macchina ripartirà in modo automatico.

NOTE TECNICHE:
- Potente motore Brushless a 36V
- Potenza resa 1500 W
- Utilizza la nuove batterie BSL36A18X con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176/144 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzinamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco
- Luce a led

Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	150 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.200 - 8.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto
Lunghezza	389 mm
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Peso (EPTA) con BSL36A18X	3.2 kg
Codice articolo	G3615DVEW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A *(accessorio opzionale venduto separatamente)* è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.