**UV3628DA**

Vibratore per cemento Brushless - 36 V Multi Volt - 28 mm - versione solo corpo macchina



## Caratteristiche

Vibratore per cemento da 28mm a batteria da 36V equipaggiato con potente motore brushless dalle prestazioni assolutamente al top della sua classe.
Le sue performance possono essere considerate equivalenti ad un modello corrispondente a filo.

**NOTE TECNICHE:**
• Potente motore brushless
• Protezioni anti ingresso residui per batteria ed interruttore compreso il blocco
• Prese raffreddamento motore protette dai residui di lavorazione
• Cambio digitale a 2 velocità (Normal mode / Power mode)
• Controllo di velocità costante
• Ottimamente bilanciato

**Vibratore ad immersione ad alta frequenza**
Robusto ed affidabile, più veloce di un corrispondente prodotto a filo, dotato di selettore con due velocità, adatto a compattare efficacemente il calcestruzzo.
Specifico nella realizzazione di pavimenti industriali, pareti, colonne, fondamenta e plinti di fondazione, ecc...

## Applicazioni

Perfetto nella preparazione di cemento e calcestruzzo vibrato per esigenze costruttive varie.

**Perchè vibrare il cemento?**
Il calcestruzzo fresco, appena miscelato, non si compatta autonomamente poichè la scarsa fluidità non è in grado di superare gli attriti interni. E' solo grazie alla vibrazione che si riescono a vincere queste forze.

**Vantaggi della vibrazione**
• Risalita in superficie delle bolle d'aria intrappolate nel calcestruzzo.
• Omogenea distribuzione degli aggregati, conferisce una elevata densità ed una perfetta omogeneità.
• Aderenza del calcestruzzo vibrato alle armature metalliche di rinforzo.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Tipo vibratore** | Ad albero flessibile |
| **Diametro albero** | 28 mm |
| **Profondità di lavoro massima** | 825 mm |
| **Velocità di lavoro (N/P)** | 12.000/15.200 cicli/min. |

| | |
|---|---|
| **Capacità di lavoro (velocità N) (BSL36B18)** | 18 m3 |
| **Capacità di lavoro (velocità P) (BSL36B18)** | 13 m3 |
| **Tempo di lavoro x carica (velocità N) (BSL36B18)** | 60 min. |
| **Tempo di lavoro x carica (velocità P) (BSL36B18)** | 45 min. |
| **Lunghezza** | 1.045 mm |
| **Larghezza** | 90 mm |
| **Altezza** | 224 mm |
| **Peso EPTA** | 4,2 kg (con BSL36B18) |
| **Codice articoli** | UV3628DAW4 |
| **Codice EAN** | 4966376333011 |
| **Accessori in dotazione** | asra vibrante Ø28 mm |

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!**
**SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A *(accessorio opzionale venduto separatamente)* è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.