WH18DC

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 2 batterie MultiVolt



Caratteristiche

Avvitatore ad impulsi estremamente compatto (solo 114 mm) e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di serraggio massima di 210 Nm. Leggero e maneggevole solo 1,6 kg di peso. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilità la velocità (avvia l'utensile a 100 giri/min) e grazie al pratico selettore elettronico con 5 modalità di avvitatura avrai un controllo ottimale della macchina, per assicurarti un'esperienza di lavoro unica. Macchina molto robusta e conforme al grado di protezione IP56 che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. Dotato del nuovo meccanismo di avvitatura a triplo battente che riduce fortemente le vibrazioni effetuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite per un maggiore comfort e facilità d'uso con viti di piccole dimensioni. Sorgente luminosa con 3 LED con pulsante di accensione manuale.

NOTE TECNICHE:
- Potente motore Brushless a 18V
- Meccanismo a triplo battente “Triple Hammer” maggiore comfort e facilità d'uso con viti piccole
- Interruttore elettronico sensibile (avvia l'utensile a 100 giri/min)
- 5 modalità di avvitatura: Soft - Power - Bullone - Bullone con AustoStop e viti Autiperforanti
- Potente sorgente luminosa a 3 led
- Compatto corpo macchina solo 114 mm (13mm più corto del precedente modello WH18DBDL2)
- Leggero e maneggevole solo 1.6 kg di peso)
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all’acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M10, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~6.0 mm

Modalità	**Velocità a vuoto**	**Impulsi a pieno carico**
Soft (Triple Hammer)	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.900 n°/min
Power	0 ~ 3.400 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min
Bullone	0 ~ 3.400 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min

Bullone (Auto-Stop)	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Autoperforanti	0 ~ 3.700 giri/min	0 ~ 2.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 | M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	210 Nm
Lunghezza	114 mm
Larghezza	-
Altezza	241 mm
Dati batteria	2 batterie Multi Volt - BSL36A18
Caricabatteria	UC18YSL3
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo	WH18DCWRZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Valigetta stackable - 2 batterie - caricabatteria

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WH18DCW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.