

## WR18DH

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro -18 V - 345 Nm



### Caratteristiche

Avvitatore ad impulso ad alta coppia, con attacco 1/2"quadro e potente motore Brushless da 18 V. Leggero, bilanciato e estremamente compatto solo 144 mm di lunghezza e 2 kg di peso. Elevata coppia di avvitatura 345 Nm e svitatura 600 Nm. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione **Auto-stop**, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione **Auto-slow** che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire. Prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

### Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

| Modalità | Velocità a vuoto   | Impulsi a pieno carico |
|----------|--------------------|------------------------|
| Mode 1   | 0 ~ 1.200 giri/min | 0 ~ 1.600 n°/min       |
| Mode 2   | 0 ~ 1.800 giri/min | 0 ~ 2.400 n°/min       |
| Mode 3   | 0 ~ 2.400 giri/min | 0 ~ 3.200 n°/min       |
| Mode 4   | 0 ~ 2.800 giri/min | 0 ~ 4.000 n°/min       |

### Specifiche

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Avvitamento bulloni standard / alta resistenza | M10 ~ M20 / M10 ~ M16 |
| Attacco portautensili                          | 1/2" quadro           |

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Coppia di serraggio</b>    | 305 Nm                                            |
| <b>Coppia di svitatura</b>    | 600 Nm                                            |
| <b>Velocità a vuoto</b>       | 0 - 2.800 giri/min                                |
| <b>Impulsi</b>                | 0 - 4.000 n°/min                                  |
| <b>Modello batteria</b>       | BSL1850MA                                         |
| <b>Dati tipici batteria</b>   | 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio             |
| <b>Carica batteria</b>        | UC18YFSL                                          |
| <b>Lunghezza</b>              | 144 mm                                            |
| <b>Altezza</b>                | 249 mm                                            |
| <b>Peso</b>                   | 2 kg                                              |
| <b>Codice articolo</b>        | WR18DHWPZ                                         |
| <b>Codice EAN</b>             | -                                                 |
| <b>Accessori in dotazione</b> | 2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable |

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR18DHW2Z

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.