
WR25SE

Avvitatore ad impulsi - 1.100 Nm - Brushless





Caratteristiche

Avvitatore reversibile ad impulso, molto compatto, robusto e super-potente da 1.000 Nm, dotato della super-innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, cioè dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di avvitatura e fissaggio ad impulso. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione e perciò notevoli sovraccarichi, tipiche di un alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performances e durata di vita della macchina. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico. Il corpo macchina è in robusto duralluminio, inoltre, sempre grazie all'innovativa tecnologia AC brushless, dispone dell'avviamento progressivo.

Applicazioni

Serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

Specifiche

Tipo di attacco bussola	1" quadro pollici
Capacità bulloni ad alta tensione	M22 ~ M24 mm

Capacità bulloni normali	M22 ~ M30 mm
Coppia serraggio	1.000 Nm
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	1.100 giri/min
Impulsi a pieno carico	1.500 n/min
Lunghezza	337 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	310 mm
Peso	7,7 kg
Codice articolo	WR25SEWA
Codice EAN	4966376290307
Accessori in dotazione	valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.