WR36DH

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro - 36 V - 380 Nm



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso ad alta coppia, con attacco 1/2"quadro e potente motore Brushless da 36 V. Leggero, bilanciato e estremamente compatto solo 144 mm di lunghezza e 2 kg di peso. Elevata coppia di avvitatura 380 Nm e svitatura 700 Nm. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione **Auto-stop**, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione **Auto-slow** che a svitatura terminata, riduce la velocita automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire.
Prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

Modalità	**Velocità a vuoto**	**Impulsi a pieno carico**
Mode 1	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 1.600 n°/min
Mode 2	0 ~ 1.800 giri/min	0 ~ 2.400 n°/min
Mode 3	0 ~ 2.400 giri/min	0 ~ 3.200 n°/min
Mode 4	0 ~ 3.000 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro

Coppia di serraggio	380 Nm
Coppia di svitatura	700 Nm
Velocità a vuto	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 4.100 n°/min
Modello batteria	BSL36A18X
Dati tipici batteria	36 V - 2.5 Ah - batteria litio MV
Carica batteria	UC18YSL3
Lunghezza	144 mm
Altezza	251 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	WR36DHWRZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WR36DHW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.