3310016001

Sistema di trasferimento statico STATYS XS mono 16A 2 poli commutati 230V



Fornisce alimentazione ridondante alle apparecchiature IT con un solo cavo.

Strong points

- Continuità di alimentazione garantita
- Facile integrazione su rack
- Versione estraibile a caldo (“hot-swap”)
- Agilità e facilità d'uso
- Gestione remota flessibile

General characteristics

- Un'alternativa competitiva rispetto all'alimentazione ridondante a livello di apparecchiature IT (a doppio cavo).
- Semplicità di installazione e utilizzo (Plug&play).
- Facilità d'uso - Funzionamento intuitivo.
- Numerose prese per collegare le apparecchiature IT.
- Capacità di connessione Ethernet per il monitoraggio remoto.
- Sostituzione veloce e sicura dei moduli senza interruzione del carico.

Compliance with standards

- IEC 60950-1
- CEI/EN 62310-2
- WEEE
- ROHS
- CE

Link to the reference

Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	44
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	440
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	285
Peso [kg]	4
Profondità [mm]	285
Altezza [mm]	44
Ingresso/Uscita	1/1
Numero di poli	2
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Corrente nominale [A]	16
Larghezza [mm]	440
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	16
Tasso (max.)	16
Poli di commutazione	2P

Classificazione

Classe ETIM	EC002850

Commercio

Descrizione	STATYS XS 16 A 230 V MONOFASE 2 CAVI 2 POLI COMMUTABILI RACK DA 19 POLLICI
Validity starting date prod	2018-06-01
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

Logistica

GTIN/EAN	3596033031434
Numero doganale	8536500500
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	4
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.285
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.44
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.044

Norme

Conformità alle norme	IEC