**3310032001**

# Sistema di trasferimento statico STATYS XS mono 32A 2 poli commutati 230V



Fornisce alimentazione ridondante alle apparecchiature IT con un solo cavo.

## Strong points

- Continuità di alimentazione garantita
- Facile integrazione su rack
- Versione estraibile a caldo (“hot-swap”)
- Agilità e facilità d'uso
- Gestione remota flessibile

## General characteristics

- Un'alternativa competitiva rispetto all'alimentazione ridondante a livello di apparecchiature IT (a doppio cavo).
- Semplicità di installazione e utilizzo (Plug&play).
- Facilità d'uso - Funzionamento intuitivo.
- Numerose prese per collegare le apparecchiature IT.
- Capacità di connessione Ethernet per il monitoraggio remoto.
- Sostituzione veloce e sicura dei moduli senza interruzione del carico.

## Compliance with standards

- IEC 60950-1
- CEI/EN 62310-2
- WEEE
- ROHS
- CE

## Link to the reference

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Lunghezza dell'unità di prodotto [mm] | 88 |
| Larghezza dell'unità di prodotto [mm] | 440 |
| Profondità dell'unità di prodotto [mm] | 360 |
| Peso [kg] | 6 |
| Profondità [mm] | 360 |
| Altezza [mm] | 88 |
| Ingresso/Uscita | 1/1 |
| Numero di poli | 2 |
| Tensione di uscita | 230 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Corrente nominale [A] | 32 |
| Larghezza [mm] | 440 |
| Tensione d'ingresso | 230 |
| Tasso (min.) | 32 |
| Tasso (max.) | 32 |
| Poli di commutazione | 2P |

## Classificazione

| | |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002850 |

## Commercio

| | |
|---|---|
| Descrizione | STATYS XS 32 A 230 V MONOFASE 2 CAVI 2 POLI COMMUTABILI RACK DA 19 POLLICI |
| Validity starting date prod | 2018-06-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |

## ETIM - Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Altro |

## Logistica

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596033031403 |
| Numero doganale | 8536500500 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 6 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.36 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.44 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.088 |