ITY3-TW060LB



La costruzione tower compatta riduce l'ingombro dell'UPS nell'ambiente operativo.

Strong points

- Robusto e semplice da installare
- Protezione e disponibilità elevate
- Prodotto certificato
- Ampia configurabilità della batteria

General characteristics

- Interfaccia a contatti puliti integrati.
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.
- Connessione per moduli di espansione batterie.
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Sensore di temperatura interna.

Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- RCM (E2376)

Link to the reference

Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	354
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	225
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	416
Peso [kg]	13.5
Profondità [mm]	416
Altezza [mm]	354
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza [mm]	225
Potenza nominale [kVA]	6
Pn [kW]	6
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	6
Tasso (max.)	6

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	ITYS 6000VA UPS VFI 1/1 PF=1 CON CARICABATTERIASOVRADIMENSIONATO PER BATTERIA ESTERNA A LUNGA AUTONOMIA, BYPASS MANUALE INTEGRATO
Validity starting date prod	2021-02-08
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d’ingresso [V]	160..276
Frequenza primaria [Hz]	40..70
Numero delle fase primarie	1
Tensione d’uscita [V]	220..240
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	6000
Potenza apparente di uscita [VA]	6000
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Si
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%]	1
Fattore di potenza in uscita	1

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	354
Larghezza [mm]	225

Profondità [mm]	416
Peso [kg]	13.5
Tipologia costruttiva	modello free standing
Connettore d'Ingresso	Collegamento fisso
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso	1

ETIM - Caratteristiche tecniche

Interfaccia USB	Si
Idoneo alla gestione di rete	Si
Tecnologia UPS	online
Efficienza totale [%]	95
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Si
Funzione di spegnimento automatico	Si

Logistica

GTIN/EAN	8027122746007
Numero doganale	8504409590