NPE-B600



Protezione per applicazioni in piccoli uffici, personali o punti vendita.

Strong points

- Protezione ideale ed economica per applicazioni SOHO o terminali POS
- Semplicità di utilizzo
- Una soluzione contro le interruzioni di rete e le variazioni di tensione
- Connessione semplificata
- Protezione per la vostra linea dati

General characteristics

- Involucro minitower.
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda a gradino.
- Sinottico con display LCD.
- LOCAL VIEW software per il monitoraggio UPS locale.
- Soppressore per linee dati NTP.
- Fino a 6 prese di uscita dell'UPS.

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	145
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	100
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	300
Peso [kg]	5
Profondità [mm]	300
Altezza [mm]	145
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza [mm]	100
Potenza nominale [kVA]	0.6
Pn [kW]	0.36
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	0.6
Tasso (max.)	0.6
Vita attesa	03-05

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	NETYS PE 600 VA/360 W 230 V 50/60 HZ BATTERIA COMPRESA CON AVR, ONDA A GRADINO VERSIONE BASIS
Validity starting date prod	2012-09-01
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d’ingresso [V]	140..300
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d’uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	360
Potenza apparente di uscita [VA]	600
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	No
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Fattore di potenza in uscita	0.6

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	145
Larghezza [mm]	100
Profondità [mm]	300
Peso [kg]	5
Tipologia costruttiva	modello free standing

Connettore d'Ingresso	C14
Numero prese di uscita tipo C13	4

ETIM - Caratteristiche tecniche

Interfaccia USB	No
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	2
Idoneo alla gestione di rete	No
Tecnologia UPS	Linea interattiva
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	No
Funzione di spegnimento automatico	No

Logistica

GTIN/EAN	8027122515146
Numero doganale	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	5
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.3
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.1
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.145

Norme

Conformità alle norme	IEC