NPL-0800-D



Sistema di protezione elettrica pratico e compatto, collegabile a spina e dotato di numerose prese, adatto per computer e periferiche IT in ambienti domestici e nei piccoli uffici, è la soluzione ideale per connessioni semplici e cablaggi ordinati.

Strong points

- Una soluzione innovativa e un design superiore
- Protezione adatta per ogni tipo di esigenza
- Semplicità di utilizzo

General characteristics

- Sistema di protezione elettrica pratico e compatto, collegabile a spina
- Design moderno, ideale per installazioni sopra/sotto la scrivania o a pavimento
- 6 prese di uscita (standard francese o tedesco) per una distribuzione semplice direttamente alle vostre utenze
- LOCAL VIEW software per il monitoraggio UPS locale
- Porta USB per ricaricare dispositivi mobili

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	123
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	220
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	220
Peso [kg]	4.1
Profondità [mm]	220
Altezza [mm]	123
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza [mm]	220
Potenza nominale [kVA]	0.8
Pn [kW]	0.48
Conf.	M1
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	0.8
Tasso (max.)	0.8
Vita attesa	03-05

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	NETYS PL 800 VA/480 W 230 V 50/60 HZ ONDA A GRADINO, BATTERIA COMPRESA PRESA SHUKO USCITA 4+2 1X USB, 1X USB PER CARICARE DISPOSITIVO MOBILE CASSETTA BIANCA
Validity starting date prod	2012-09-01
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d’ingresso [V]	170..270
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d’uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	480
Potenza apparente di uscita [VA]	800
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Si
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Fattore di potenza in uscita	0.6

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	123

Larghezza [mm]	220
Profondità [mm]	220
Peso [kg]	4.1
Tipologia costruttiva	modello free standing
Connettore d'Ingresso	Collegamento fisso
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	6

ETIM - Caratteristiche tecniche

Interfaccia USB	Si
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	4.2
Idoneo alla gestione di rete	Si
Tecnologia UPS	offline
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Si
Funzione di spegnimento automatico	Si

Logistica

GTIN/EAN	8027122515214
Numero doganale	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	4.1
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.22
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.22
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.123

Norme

Conformità alle norme	IEC