NPR-1500-MT



NETYS PR è la soluzione ideale per la protezione di piccoli server e workstation CAD o grafiche ad alte prestazioni

Strong points

- UPS professionale "line interactive
- Una soluzione contro le interruzioni di rete e le variazioni di tensione
- Semplicità di utilizzo
- Connessione semplificata
- Protezione per la vostra linea dati

General characteristics

- Contenitore minitower per un facile posizionamento vicino al carico IT.
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda sinusoidale.
- Sinottico con display LCD.
- LOCAL VIEW software per il monitoraggio UPS locale.
- Soppressore per linee dati NTP.
- Fino a 6 prese di uscita dell'UPS.

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	205
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	145
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	390
Peso [kg]	12.3
Profondità [mm]	390
Altezza [mm]	205
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza [mm]	145
Potenza nominale [kVA]	1.5
Pn [kW]	1.05
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	1.5
Tasso (max.)	1.5
Vita attesa	03-05
Autonomia tipica [min]	3

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	NETYS PR-MT 1500 VA/1050 W 230 V 50/60 HZ CON AVR, ONDA SINUSOIDALE, LCD PRESE PROTETTE RJ45, USB BATTERIA COMPRESA
Validity starting date prod	2012-09-01
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d’ingresso [V]	170..280
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d’uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	1050
Potenza apparente di uscita [VA]	1500
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Si
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Fattore di potenza in uscita	0.7

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	205
Larghezza [mm]	145

Profondità [mm]	390
Peso [kg]	12.3
Tipologia costruttiva	modello free standing
Connettore d'Ingresso	C14
Numero prese di uscita tipo C13	6

ETIM - Caratteristiche tecniche

Interfaccia USB	Si
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	6
Idoneo alla gestione di rete	Si
Tecnologia UPS	Linea interattiva
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Si
Funzione di spegnimento automatico	Si

Logistica

GTIN/EAN	8027122515252
Numero doganale	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	12.3
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.39
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.145
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.205

Norme

Conformità alle norme	IEC