U4EM0F3M00-0-00



La gamma di sistemi CPSS EMergency (Emergency Central Power Supply System) è stata progettata per rispondere alle esigenze dell'utente in termini di alimentazione elettrica dell'impianto di sicurezza. Tutti i nostri prodotti Emergency sono conformi alla norma EN 50171.

Strong points

- Conformità EN 50171
- Installazione facile e senza errori
- Manutenzione semplificata
- Pronto per il collegamento

General characteristics

- Due reti d'ingresso separate.
- Interruttore bypass di manutenzione interno.
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.
- Interruttore sezionatore di uscita.
- Interruttore sezionatore rete ausiliaria.
- Protezione backfeed: circuito di rilevamento.
- Rampa di “power walk-in” per la piena compatibilità con i generatori.
- Batteria a lunga durata.

Compliance with standards

- EN 50171

Link to the reference

Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	1400
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	444
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	800
Peso [kg]	89
Profondità [mm]	800
Altezza [mm]	1400
Ingresso/Uscita	3/3
Tensione di uscita	400
Frequenza nominale	50/50
Larghezza [mm]	444
Potenza nominale [kVA]	15
Pn [kW]	15
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	400
Tasso (min.)	15
Tasso (max.)	15
Vita attesa	10

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	MASTERYS EM+ CPSS 15 kVA / 15 kW / (15 kW IN CONFORMITÀ ALLA EN50171:2001) 3/3 400 V ON-LINE VFI - BATTERIE ESTERNE - SCHEDA CONTATTI PULITI A BORDO UPS
Validity starting date prod	2021-05-10
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	IT

Logistica

GTIN/EAN	8027122768924
Numero doganale	8504409590
Unità di prezzo	PC

Norme

Conformità alle norme	IEC