

LAMPADA ECOLINE

LED 025 | ECOLINE



- > Ampio campo di tensione
- > Unità di alimentazione integrata
- > Collegamento con doppio morsetto a pressione
- > Collegabile a catena
- > Fissaggio magnetico, a vite o con clip
- > Lunga vita utile ed esente da manutenzione grazie alla tecnologia a LED

La lampada serie LED 025 è utilizzabile in tutti i tipi di quadri o armadi, in particolare dove lo spazio è limitato. Queste lampade hanno una durata molto lunga grazie all'utilizzo della tecnologia a LED. Tre differenti possibilità di fissaggio permettono una maggiore flessibilità per l'installazione. La serie Ecoline è una versione semplificata della lampada LED 025 standard e dispone di una morsettiera a pressione al posto del connettore per l'alimentazione. Ciò nonostante è adatta al collegamento a catena e permette di collegare in serie fino a 10 lampade.




DATI TECNICI


Potenza assorbita	< 4 W
Intensità luminosa	400 Lm a 120°
Lampadina	LED, angolo di irradiazione 120° Colore della luce: luce del giorno, temp. del colore: 6.000 K - 7.000 K
Durata utile	60.000 h a +20 °C (+68 °F)
Collegamento	Morsetto bipolare a doppia pressione per filo rigido 2,5 mm ² , filo intrecciato (con terminale) 1,5 mm ²
Fissaggio	Fissaggio magnetico o a vite (M5), fissaggio con clip (M6), coppia max. 2 Nm
Alloggiamento	Plastica, trasparente
Dimensioni	V. disegni
Peso	0,2 kg
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) / -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Umidità di esercizio/di stoccaggio	< 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/classe di protezione	IP20 / II (doppio isolamento)
Classe di efficienza energetica	F

Opzioni di montaggio: le lampade sono disponibili con il fissaggio magnetico per un facile posizionamento negli armadi o quadri in acciaio. La lampada LED 025 con fissaggio a vite è la versione più utilizzata. I supporti appositamente progettati per il fissaggio con clip della lampada LED 025 possono essere fissati in qualsiasi punto all'interno dell'armadio, avvitandoli semplicemente alla parete. La lampada viene fissata a scatto nei supporti e può essere ruotata sul proprio asse. Grazie a una rotazione massima di 180° offre un'illuminazione capillare all'interno del quadro o dell'armadio.


Vista di lato della versione
con fissaggio magnetico



Vista di lato della versione
con fissaggio a vite



Vista di lato della versione
con fissaggio con clip



Cod. art. fissaggio magnetico	Cod. art. fissaggio a vite	Cod. art. fissaggio con clip	Tensione nominale	Interruttore	Omologazioni			
02540.3-10	02540.3-11	02540.3-13	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) DC 90 - 110 V (min. DC 80 V, max. DC 125 V)	Interruttore On/Off	VDE (n. REG. E788) ¹	UL File No. E234324	CCC	EAC
02541.3-10	02541.3-11	02541.3-13	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) DC 90 - 110 V (min. DC 80 V, max. DC 125 V)	Sensore di movimento PIR ²	VDE (n. REG. E788) ¹	UL File No. E234324	CCC	EAC
02542.3-10	02542.3-11	02542.3-13	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) DC 90 - 110 V (min. DC 80 V, max. DC 125 V)	N/A	VDE (n. REG. E788) ¹	UL File No. E234324	CCC	EAC
02540.1-10	02540.1-11	02540.1-13	DC 24 - 48 V (min. DC 20 V, max. DC 60 V)	Interruttore On/Off	VDE (n. REG. E788) ¹	UL File No. E234324	CCC	EAC
02541.1-10	02541.1-11	02541.1-13	DC 24 - 48 V (min. DC 20 V, max. DC 60 V)	Sensore di movimento PIR ²	VDE (n. REG. E788) ¹	UL File No. E234324	CCC	EAC
02542.1-10	02542.1-11	02542.1-13	DC 24 - 48 V (min. DC 20 V, max. DC 60 V)	N/A	VDE (n. REG. E788) ¹	UL File No. E234324	CCC	EAC

¹ VDE Certificato di conformità (n. REG. E788)

² Durata di accensione di circa 5 min., fissa

Nota: la lampada non deve essere utilizzata per l'illuminazione domestica