



portafusibili sezionabili PMX IP20

basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici secondo le norme EN 60269. Uniscono alle caratteristiche della serie PS: disegno compatto, nuovo design con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per una migliore dissipazione del calore, realizzati con materiali RoHs, autoestinguente e resistenti alle alte temperature. Ampia gamma di accessori disponibili.

modulare



con indicatore luminoso



con micro M



PMX 8x32

25A
400V
AC/DC

Poli	Moduli	Codice	Tipo
1	1	545 0071	PMX 8
1+N	2	545 0072	PMX 8-1N
2	2	545 0073	PMX 8-2
3	3	545 0074	PMX 8-3
3+N	4	545 0075	PMX 8-3N

Codice	Tipo
545 0077	PMX 8-1L
(1)	
(1)	
(1)	
(1)	

Codice	Tipo	
		12
		6
		6
		4
		3

PMX 10,3x38

IEC 690Vac
750Vdc 32A
UL 750Vac 30A
c_{UL}

1	1	545 0121	PMX 10
1+N	1	545 0120	PMX N10
1+N	2	545 0122	PMX 10-1N
2	2	545 0123	PMX 10-2
3	3	545 0124	PMX 10-3
3+N	3	(3) 545 0119	PMX N10-3
3+N	4	545 0125	PMX 10-3N

545 0127	PMX 10-1L
545 0129	PMX10-1NL
(1)	
(1)	
(1)	

	12
	12
	6
	6
	4
	4
	3

(3) Assemblata con 1pz 545 0120 + 1pz 545 0123

Approvazione c_{UL} conformi UL 4248-1 ad esclusione di 545 0120 e 545 0119

PMX 14x51

IEC 690Vac
750Vdc 50A
UL 750Vac
c_{UL}

1	1,5	545 0161	PMX 14
1+N	3	545 0162	PMX 14-1N
2	2	545 0163	PMX 14-2
3	4,5	545 0164	PMX 14-3
3+N	6	545 0165	PMX 14-3N

545 0167	PMX 14-1L
545 0169	PMX 14-1NL
(2)	
(2)	
(2)	

545 1161	PMX M 14-1	6
(2)		3
(2)		3
545 1163	PMX M 14-3	2
(2)		1

Approvazione c_{UL} conformi UL 4248-1

A richiesta esecuzioni con micro e segnalazione presenza fusibile.

PMX 22x58

IEC 690Vac
750Vdc 100A*
UL 750Vac
c_{UL}

1	2	545 0231	PMX 22
1+N	4	545 0232	PMX 22-1N
2	4	545 0233	PMX 22-2
3	6	545 0234	PMX 22-3
3+N	8	545 0235	PMX 22-3N

545 0237	PMX 22-1L
545 0239	PMX 22-1NL
(2)	
(2)	
(2)	

545 1231	PMX M 22-1	6
(2)		3
(2)		3
545 1233	PMX M 22-3	2
(2)		1

Approvazione c_{UL} conformi UL 4248-1

A richiesta esecuzioni con micro e segnalazione presenza fusibile.

*La nuova norma IEC 60269-2 (2013) prevede che la gr. 22x58 venga stampata con l'indicazione 100Amp.; il portafusibile è comunque certificato per fusibili fino a 125Amp.

(1) Esecuzioni realizzabili utilizzando il set di unione SET-10-X.

(2) Esecuzioni realizzabili utilizzando il set di unione SET-14-22.

– Versione -L con indicatore luminoso intervento fusibile: funzionamento:

PMX8 120..400Vac

PMX10 120..690Vac (a richiesta PMX10 LED 12-24Vdc)

PMX14 230..690Vac (a richiesta PMX14 LED 12-24Vdc)

PMX22 230..690Vac (a richiesta PMX14 LED 12-24Vdc e LED 30-60Vdc)

– Versione -M da utilizzare con fusibili CF-P con percussore; permettono segnalazione intervento fusibile.

– Versione -MP a richiesta per gr. 14 e 22 con segnalazione di intervento e presenza fusibili.

FILE UL: IZLT2.E195160 Fuseholders, Cartridge Fuse - Component

FILE UL: IZLT8.E195160 Fuseholders, Cartridge Fuse Certified for Canada - Component

(sigla e marchio di omologazione a richiesta)