WCHP 122 mm 1 ¼" UNC - 1 pc | Corone dimantate a umido WCHP & WCHP-SB sopra Ø 52 mmCorone dimantate a umido WCHP & WCHP-SB sopra Ø 52 mmCorone dimantate a umido WCHP & WCHP-SB sopra Ø 52 mm

Article: 4932399714



- Attacco standard 1 1/4" UNC.
- Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull'attacco del foretto per garantire una visibilità duratura.
- Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni.
- Segmento da 10 mm per una durata superiore.
- Dente sagomato con TURBO design: pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo.
- Foro una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale.

	WCHP 122 mm 1 ¼" UNC - 1 pc
Ø (mm)	122
Lunghezza utile (mm)	420
Lunghezza totale (mm)	500
Codice prodotto	4932399714
Quantità confezione	1
Blocchi di cemento areati	Più adatto
Pietra artificiale	Non adatto
Asfalto	Non adatto
Blocco di calce e arenaria molto duro	Non adatto
Blocco di calce e arenaria medio-duro	Limited suitability
Blocco di calce e arenaria morbido e abrasivo	Limited suitability
Granito	Non adatto
Marmo	Limited suitability
Porfido	Non adatto
Barra per livellare il cemento	Più adatto
Tubi in gres e argilla	Limited suitability
Ardesia	Limited suitability
Per DCM2 250C & DCM2 350C	
Catalogue product description [model variant][language independent]	WCHP 122