# M18 CAG115X-502C | Smerigliatrice angolare M18 FUEL™ 115 mm



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ presenta una durata 10 volte superiore e fino al 25% di autonomia in più rispetto ai motori tradizionali.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Coppia conica delle smerigliatrici a filo ad elevate prestazioni.
- Regolazione della calotta di protezione senza attrezzi.

| | M18 CAG115X-502C |
|---|---|
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 83.7 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 94.7 |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
| Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 3.3 |
| Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 1.5 |
| Vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.5 |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 8500 |
| Voltaggio (V) | 18 |
| Capacità batteria (Ah) | 5.0 |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Fornibile in | Valigetta |
| Tempo di ricarica batteria | 100 min |
| N.ro batterie in dotazione | 2 |
| Filettatura albero | M 14 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 2.5 |
| Interruttore | Interruttore a slitta |
| Profondità di taglio max (mm) | 28 |
| Blocco riavvio accidentale | Si |
| Diametro disco (mm) | 115 |