

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Ricevitore ottico da intemperie CATV, con tecnologia OLC

1200...1600nm

Ricevitore ottico con alto livello di configurazione, orientato all'operatore via cavo. Riceve un segnale ottico nella dinamica di 1200-1600nm, e lo rigenera fino a 2 uscite RF (40-1006MHz), con amplificazione.
Incorpora tecnologia OLC.
Il suo telaio in alluminio lo protegge dalle intemperie (alimentatore locale).
Ideale per applicazioni RF Overlay, FTTB e FTTC.

Art.231220	EU plug	
	ID.NR	ONVW
	EAN13	8424450182840

Si distingue per

- La tecnologia OLC (Optical Level Control), regola automaticamente i suoi parametri per mantenere costante il livello di uscita, indipendentemente dal carico dei canali
- Incorpora, controlli di precompressione, attenuazione e equalizzazione per adattare il segnale di uscita alle caratteristiche della rete coassiale
- Alta tensione d'uscita (amplificazione in RF) e C/N migliorata
- Ampia dinamica ottica di ricezione
- Basso consumo

Caratteristiche principali

- 1 o 2 uscite (selezionabili)
- Uscita test, che evita l'interruzione del servizio agli utenti durante le operazioni di manutenzione
- I connettori F sono intercambiabili con adattatori per cavi da 1/2" (art.4121)
- Alimentatore locale
- Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF
- Installazione contro intemperie (IP65)