PLANA: Interruttore MT 1P C10 120-230V Silver

14404.10.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi



Interruttore MT 1P C10 120-230V Silver

Interruttore automatico magnetotermico 1P C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, Silver

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Protezione (1973 kb)


Video

- Spot Plana


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi interruzione e fusibili
- **Classe**: Interruttore magnetotermico
- **Profondità di incasso**: 38,00 mm
- **Caratteristica di intervento**: C
- **Numero di poli (totale)**: 1
- **Numero di poli protetti**: 1
- **Corrente nominale**: 10 A
- **Tensione nominale**: 230 V
- **Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V**: 1,50 kA
- **Tipo di tensione di alimentazione**: AC
- **Frequenza**: 50 - 60 HZ
- **Classe di limitazione energetica**: 1
- **Conduttore neutro a connessione**: No
- **Categoria di sovratensione**: 3
- **Numero moduli DIN**: 1
- **Grado di protezione (IP)**: IP40

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice	8007352311664
Q.tà	1 NR
Dim.	6x2,8x5,3 [cm]
Peso	38,2 [g]



Codice	8007352311671
Q.tà	10 NR
Dim.	14,4x13,1x6 [cm]
Peso	428,27 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.