


KRO120NLB

Ripetitore ottico-acustico 12/24Vcc con LED ad alta intensità e Buzzer

Ripetitore ottico-acustico ad elevata visibilità per interni. Alimentazione a 12 o 24Vcc con regolazione interna automatica e basso assorbimento. Segnalazione fissa o lampeggiante selezionabile con comando remotizzabile.

CONNESSIONI:

- +V: +Vcc polo positivo comune
- LED: -Vcc polo negativo LED rosso
- VB: -Vcc polo negativo buzzer
- L: -Vcc comando negativo per modalità lampeggiante



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione:	Da 10,5Vcc a 29Vcc
Corrente assorbita (modalità fissa):	Vedi la tabella
Lampeggio:	1 Hz +/-10% indipendente
dall'alimentazione	
Potenza sonora buzzer:	74dB @1m (modalità continua)
Protezione:	Da interno
Connessione:	Morsetto 4 poli
Dimensioni:	80mmX80mmX20mm

Assorbimento	LED	Buzzer	Tutto ON
@12Vcc	9,5mA	20mA	30mA
@24Vcc	11,5mA	28mA	40mA

ALTRI MODELLI:

- KRO120NLBG: versione con colore giallo, lampeggio e buzzer.
- KRO120NLBR: versione con colore rosso, lampeggio e buzzer.
- KRO120NLBV: versione con colore verde, lampeggio e buzzer.
- KRO120NLBW: versione con colore bianco, lampeggio e buzzer.
- KRO120NLBB: versione con colore blu, lampeggio e buzzer.
- KRO120NG: versione con colore giallo.
- KRO120NV: versione con colore verde.
- KRO120NW: versione con colore bianco.
- KRO120NB: versione con colore blu.
- KRO120NR: versione con colore rosso.

