Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse ROUND12T.R

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, Coax, **HI-FI, con verniciatura personalizzata.**
Altoparlante: 10 cm woofer. 1,3 cm tweeter in mylar
Potenza nominale: 1,5/3/6/W. 12W peak.
Tensione trasformatore 100V
Risposta in frequenza 70-20000 Hz
Sensibilità 86 dB
Angolo di dispersione 120° (V/O)
Dimensioni (DxP) 167x60 mm
Foro da incasso (D) 140 mm
Peso 0,8 Kg

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.
Incasso su muratura: non adatto.

Colore: a scelta.
Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.
Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Al momento dell'ordine comunicare il codice RAL desiderato.
Quantità minima 10pz.

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272

Note: il colore standard del diffusore Vivaldi Ulisse ROUND12T è bianco RAL9003.

A sinistra alcuni esempi di verniciature.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse ROUND12T.R