**Foglio dati**

# CLI M 2-40Ω SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni. Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1634790000 |
| Tipo | CLI M 2-40Ω SDR SG |
| GTIN (EAN) | 4032248313235 |
| CPZ | 100 Pieza |

# Foglio dati

## CLI M 2-40Ω SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 3 mm | Profondità (pollici) | 0.1181 inch |
| Posizione verticale | 4 mm | Altezza (pollici) | 0.1575 inch |
| Larghezza | 11.4 mm | Larghezza (pollici) | 0.4488 inch |
| Peso netto | 0.75 g | | |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati generali

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di stampa | custom | |
| Processo di stampa | Stampa a getto d'inchiostro | |
| Versione | Loop | |
| Larghezza | 11.4 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C | |
| Colori | giallo | |
| Alogeni | Sì | |
| Materiale di base | PVC, flessibile, senza cadmio | |
| Colore stampa | nero | |
| Caratteri stampati | su richiesta del cliente | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Componente |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C | |
| Imprint | Simboli speciali | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm² | Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm | Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm² | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI M 2-40Ω SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni



Come da figura