

HDC MHP100 M 16 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Maschio, argento, 16 - 16 mm ²
N. d'ordine	3157320000
Tipo	HDC MHP100 M 16 2
GTIN (EAN)	4099987663540
CPZ	10 Pieza

HDC MHP100 M 16 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

18.5 g

Temperature

Valori limite di temperatura

-40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo

6.55 mm

Lunghezza di spellatura, collegamento di 19 mm
dimensionamento

Tipo di collegamento

Collegamento a crimpare

Esecuzione inserto

MHP

Sezione di collegamento cavo, max.

16 mm²

Sezione di collegamento cavo, min.

16 mm²

Superficie

argento

Cicli di inserimento

≥ 500

Tipo

Maschio

Materiale di base

Lega di rame

Procedimento di fabbricazione

torniti

Sezione di collegamento dei conduttori

16 - 16 mm²

Classificazioni

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

Disegni

