

# Raccordo diedro T salire senza Coperchio





## T1 115 0505

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| **Dimensione** | |
| B | 50 |
| **Peso** | |
| [Kg] | 0,73 |
| **Dati Tecnici** | |
| a | 180 |
| b | 311 |
| R | 100 |

| Sistema Certificato |
|---|
| - IMQ<br>- EN 61537-1 ed.2007<br>- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006<br>- UL file E471266<br>Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL |

***Spessori***

Componente - 1,00mm

Certificazioni

E471266

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it